

решение для оптимизации работы склада



Секционные ворота



Отличная теплоизоляция и легкий доступ к помещениям склада за счет быстрого открывания ворот.

СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ СЕТЬ



DOORHAN

- ✓ Воротные системы
- ✓ Роллетные системы
- ✓ Перегрузочные системы
- ✓ Дверные системы
- ✓ Аллюминиевые системы
- ✓ Системы автоматизации
- ✓ Быстровозводимые модульные системы
- ✓ Системы ограждений

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

www.doorhan.ru

Грузовой док - комплексное



ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Герметизатор проема



Защищает груз от воздействий окружающей среды, уменьшает теплопотери и сохраняет микроклимат складского помещения.

Уравнительная платформа



Предназначена для компенсации разницы в высоте между грузовым автомобилем и полом склада при проведении погрузочных/разгрузочных работ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

- ✓ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ✓ НАДЕЖНОСТЬ
- ✓ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ✓ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



Грузовой док

Грузовой док - оптимальный вариант для оборудования как небольшого склада, так и крупного грузового терминала. Док состоит из:

- герметизатора проема;
- уравнительной платформы;
- секционных ворот.



Герметизаторы проема не требуют специального технического обслуживания



Уравнительные платформы

Уравнительные платформы предназначены для компенсации разницы в высоте между грузовым автомобилем и полом склада. Уравнительные платформы обеспечивают быстрый и беспрепятственный проезд автопогрузчика в кузов автомобиля.

Уравнительные платформы DoorHan могут использоваться с автомобилями, оборудованными встроенными лифтами.

Скорость и простота погрузки/разгрузки позволяет окупить установку уравнительной платформы в течение короткого промежутка времени.



Механические откидные мосты



Компания DoorHan производит герметизаторы двух видов - занавесочного типа и надувные. Герметизаторы занавесочного типа могут быть изготовлены со складной или жесткой рамой. Наиболее продуктивно использование герметизаторов на складах, где необходима постоянная перегрузка скоропортящихся пищевых продуктов и грузов, к транспортировке которых предъявляются особые требования.

Герметизатор выступает в качестве «уплотнителя» между проемом ворот склада и фурой, обеспечивая максимально герметичный переход между ними. Благодаря герметизатору в складское помещение не попадают пыль, ветер, дождь, насекомые, а в открытом погрузочном проеме не образуются сквозняки.

Герметизаторы проема DoorHan могут использоваться с грузовыми автомобилями любого типа

Стандартные размеры герметизаторов проема DoorHan рассчитаны на взаимодействие с транспортом любых габаритов - от небольшого автомобиля до еврофуры.

Компания DoorHan производит три вида уравнительных платформ:

- электрогидравлические с поворотной аппарелью;
- электрогидравлические с выдвигной аппарелью;
- механические.



Механические откидные мосты служат для организации погрузочно-разгрузочных мест с использованием автопогрузчика. Компания DoorHan изготавливает мосты двух видов - стационарные и скользящие. Мост, имеющий скользящую конструкцию, позволяет проводить погрузочные работы поочередно в нескольких проемах за счет передвижения от одной точки разгрузки к другой.



Перегрузочные тамбуры

Перегрузочный тамбур - грузовой док, вынесенный за пределы складского помещения. Комплектуется герметизатором проема и уравнительной платформой. Этот комплекс отлично защищает груз от воздействия климатических факторов, а также обеспечивает стабильность температуры в складском помещении. Перегрузочные тамбуры способствуют экономии места на складе, тем самым увеличивая его пропускную способность.

Компания DoorHan производит тамбуры двух серий: стандартной и облегченной. Тамбуры с углом примыкания к зданию 45° и 60° устанавливаются в местах, где невозможна парковка автомобилей перпендикулярно зданию.



- ПВХ с синтетическим армированием (материал, из которого сделаны рабочие листы герметизатора) сохраняет эластичность в диапазоне температур от -40 до +60 °С.
- Складная рама предотвращает разрушение конструкции герметизатора в случае неправильной парковки автомобиля.
- Верхний лист герметизатора может быть как одинарным, так и двойным (для обеспечения более надежного уплотнения).
- Верхняя часть герметизатора выполнена «под углом», что обеспечивает беспрепятственный сток дождевой воды.
- Светоотражающие полосы облегчают парковку автомобиля.
- Герметизаторы не требуют специального технического обслуживания.



Многообразие видов и размеров уравнительных платформ позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для вашего проекта. Уравнительные платформы DoorHan полностью отвечают требованиям принятых норм и директиве DIN EN1398, имеют сертификаты соответствия.



Скоростные рулонные ворота

- Благодаря тому, что ворота очень быстро открываются и закрываются, в помещении сохраняется требуемый микроклимат - необходимый уровень температуры и влажности.
- Полотно ворот изготавливается из материала ПВХ, армированного одним слоем полиэстера.
- В ворота могут быть установлены прозрачные окна и панели, а также подключены различные элементы безопасности и управления.